TEHNIČKI PODACI VELIČINE 39

MODEL		TOP KFS - 39.2				TOP KFS - 39.3			
Protok vazduha		3050m³/h				2700m³/h			
Režim pare	Tul. [°C]	Q [kW]	Tiz [°C]	Tpara[°C]	Δpv [Pa]	Q [kW]	Tiz [°C]	Tpara[°C]	Δpv [Pa]
1.5 bar	-15	52,87	36,80	112	51	65,15	57,00	112	61
	-10	50,78	39,70	112	51	65,57	59,20	112	61
	0	46,60	45,60	112	51	57,42	63,50	112	61
	10	42,41	51,50	112	51	52,26	67,80	112	61
	15	40,32	54,50	112	51	49,69	69,90	112	61
3 bar	-15	62,55	46,20	133	51	76,97	70,10	133	61
	-10	60,44	49,52	133	51	74,38	72,20	133	61
	0	56,23	55,00	133	51	69,20	76,50	133	61
	10	52,02	60,90	133	51	64,01	80,80	133	61
	15	49,91	63,90	133	51	61,42	82,90	133	61
5 bar	-15	70,57	54,10	152	51	86,75	80,90	152	61
	-10	68,45	57,00	152	51	84,15	83,10	152	61
	0	64,22	62,90	152	51	78,95	87,30	152	61
	10	59,99	68,70	152	51	73,75	91,60	152	61
	15	57,87	71,70	152	51	71,15	93,70	152	61

Dimenzije: 650 mm x 600 mm x 300 mm

TEHNIČKI PODACI VELIČINE 52

MODEL		TOP KFS - 52.2				TOP KFS - 52.3			
Protok vazduha		4100m³/h				3800m³/h			
Režim pare	Tul. [°C]	Q [kW]	Tiz [°C]	Tpara[°C]	Δpv [Pa]	Q [kW]	Tiz [°C]	Tpara[°C]	Δpv [Pa]
1.5 bar	-15	73,00	38,20	112	46	92,31	57,50	112	59
	-10	70,11	41,10	112	46	88,66	59,70	112	59
	0	64,33	46,80	112	46	81,36	63,90	112	59
	10	58,56	52,60	112	46	74,05	68,20	112	59
	15	55,63	55,50	112	46	70,40	70,30	112	59
3 bar	-15	86,33	47,90	133	46	109,05	70,70	133	59
	-10	83,42	50,70	133	46	15,38	72,80	133	59
	0	77,61	56,50	133	46	98,04	77,00	133	59
	10	71,80	62,30	133	46	90,70	81,30	133	59
	15	68,89	65,20	133	46	87,02	83,40	133	59
5 bar	-15	97,41	55,90	152	46	122,91	81,60	152	59
	-10	94,49	58,80	152	46	119,22	83,70	152	59
	0	88,65	64,60	152	46	111,86	87,90	152	59
	10	82,81	70,30	152	46	104,49	92,10	152	59
	15	79,89	73,20	152	46	100,80	94,20	152	59

Dimenzije: 750 mm x 700 mm x 375 mm

Q [kW]	Toplotna moć kalorifera
Tul. [°C]	Ulazna temperatura vazduha
Tiz. [°C]	Izlazna temperatura vazduha
Tpara[°C]	Temperatura pare na ulazu
Δpv [Pa]	Pad pritiska na strani vazduha