



## TEHNIČKI PODACI

Model TOP KFW-49.2 - Vazduh 3550 m<sup>3</sup>/h - Grejač II reda

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	24	48710
-10	27	45910
-5	30	43110
0	32	40310
5	35	37500
10	38	34690
15	41	31890

Voda 90/70°C

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	19	42750
-10	22	39960
-5	25	37140
0	28	34340
5	31	31530
10	33	28710
15	36	25900

Voda 80/60°C

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	15	36740
-10	18	33930
-5	20	31130
0	23	28300
5	26	25490
10	28	22650
15	31	19800

Voda 70/50°C

Model TOP KFW-49.3 - Vazduh 3100 m<sup>3</sup>/h - Grejač III reda

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	40	58830
-10	42	55510
-5	44	52180
0	46	48860
5	48	45560
10	50	42230
15	52	38880

Voda 90/70°C

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	33	51820
-10	35	48530
-5	37	45190
0	39	41870
5	41	38520
10	43	35160
15	45	31810

Voda 80/60°C

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	26	44770
-10	28	41430
-5	30	38090
0	32	34730
5	34	31360
10	36	27990
15	38	24590

Voda 70/50°C

Model TOP KFS-49.2 - Vazduh 3550 m<sup>3</sup>/h - Grejač II reda

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	34	60510
-10	37	57930
-5	40	55350
0	43	52770
5	46	50220
10	48	47620
15	52	45040

Para 1.1 bar

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	38	65380
-10	41	62790
-5	44	60210
0	47	57620
5	49	55040
10	53	52450
15	55	49860

Para 1.5 bara

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	48	77310
-10	50	74710
-5	53	72110
0	56	69500
5	59	66900
10	62	64300
15	65	61700

Para 3 bara

Model TOP KFS-49.3 - Vazduh 3100 m<sup>3</sup>/h - Grejač III reda

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	53	73700
-10	55	70560
-5	57	67420
0	60	64280
5	62	61140
10	64	58000
15	66	54850

Para 1.1 bar

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	59	79580
-10	61	76430
-5	63	73280
0	65	66990
5	67	66990
10	69	63840
15	71	60690

Para 1.5 bara

$t_u$ (°C)	$t_i$ (°C)	Q(w)
-15	72	93980
-10	74	90810
-5	76	87650
0	78	84490
5	80	81320
10	83	78160
15	85	74990

Para 3 bara