



Toplovodni kaloriferi za grejanje plastenika i staklenika

TOP SAT je plafonske izvedbe i kao takav je predviđen za grejanje objekata gde je potrebno ostvariti ravnomernu raspodelu vazduha bez velike brzine tople vazdušne struje.

MODEL		TOP SAT				
Protok vazduha		3000 m ³ /h				
Režim vode	Tul [°C]	Tiz [°C]	Q [kW]	q _w [m ³ /h]	Δp [kPa]	
GREJANJE	90/70 °C	15	49.70	34.87	1.54	7.08
		20	51.90	32.03	1.41	6.13
		25	54.00	29.18	1.29	5.25
		30	56.20	26.33	1.16	4.42
		35	58.40	23.46	1.04	3.65
	80/60 °C	15	43.90	28.99	1.27	5.30
		20	46.00	26.13	1.15	4.45
		25	48.20	23.27	1.02	3.67
		30	50.30	20.38	0.90	2.95
		35	52.40	17.46	0.77	2.29
	70/50 °C	15	37.90	23.04	1.01	3.69
		20	40.00	20.14	0.88	2.95
		25	42.10	17.22	0.75	2.29
		30	44.20	14.26	0.62	1.68
		35	46.10	11.20	0.49	1.15